

# 視認性、操作性、堅牢性を大幅に向上

ポータブル型ガスリーク検知器 Model : SP-230 SERIES



暗所での視認性向上



ワンタッチで多機能へアクセス可能



- ・ 2 mの落下耐久
- ・ IP67 相当
- ・ 使用温度範囲  
-20°C~+55°C

頑強な構造

ポータブル型ガスリーク検知器 SP-230は、従来機種よりも使いやすさが大幅に向上しました。従来のLCD表示に加え、新たにLED表示部を搭載することで、ガス警報点や現在のガス濃度、動作状態が一目でわかる仕様になりました。さらに、ボタン部バックライトの搭載により、暗所での作業でも安心してご使用いただけます。片手で持つてのボタン操作もしやすく、ワンプッシュで頻繁に使う機能へのアクセスが可能です。また、保護等級IP67を取得し、優れた防水・防塵機能により天候や塵埃に影響を受けないタフなボディーに進化しました。

ポータブル型ガスリーク検知器

Model : **SP-230**  
SERIES

TYPE M (都市ガス用)

TYPE L (LPガス用)

TYPE ML(都市ガス・LPガス兼用)



## ここがポイント！

- ✓ **保護等級IP67相当**  
降雨や粉塵のある環境下でもご使用いただけます。
- ✓ **本質安全防爆構造**  
防爆エリア内での使用が可能です。
- ✓ **雑ガス除去フィルター内蔵**  
センサにとって有害な有機ケイ素化合物(シリコーン)からセンサを守ります。
- ✓ **Bluetooth®搭載**  
Bluetooth®でスマートフォンと連携することで、使用時の情報を自動でメール送信可能です。

## 理研計器株式会社

【営業本部】

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6

TEL: 0570-001939

詳しい内容はお近くの営業所まで

<https://www.rikenkeiki.co.jp/>